

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Nr.03/TPF/ BĂICOI



1. Termék megnevezése: **WTB Click Lemez**
2. Tervezett felhasználás: **Tetőburkolat**
3. Gyártó: **SC. Wetterbest S.A**
Înfratirii nr. 142
105200, Baicoi, Prahova megye, Romania
4. Hivatalos képviselő: **Nem alkalmazható**
5. AVCP szint: **Tűzzel szemben mutatott viselkedés: 3; egyéb tulajdonságok: 4**
6. Harmonizált szabvány: **SR EN 14782:2006** Önhordó fémlamezek tetőburkolatoknak, külső burkoláshoz és belső bélelésekhez Termékleírás és követelmények
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: A fent ismertetett termék műszaki jellemzői megtalálhatóak jelen Teljesítménynyilatkozat **mellékletében** is.

A fent ismertetett termék műszaki jellemzői összhangban állnak jelen teljesítménynyilatkozatban foglalt értékekkel.

Jelen Teljesítménynyilatkozat kiállítása a 305/2011 /EU Rendelet előírásait a hatályos romániai jogrendbe beágyazó, az építőipari termékek kereskedelmi forgalomban történő értékesítésére vonatkozó 668/2017 sz. Kormányhatározat rendelkezéseivel összhangban, és a fent említett gyártó kizárólagos felelősségére történik.

Jelen Teljesítménynyilatkozat a szállítás időpontjában elérhető az alábbi honlapon is: <https://www.wetterbest.ro>

A gyártó által vagy annak nevében aláíró személy:

Ciulacu Marian Ionut.
EHSQ menedzser
S.C. Wetterbest S.A

[olvashatatlan aláírás]

Baicoi, 2020.05.22

A 03/TPF/ BĂICOI sz. Teljesítményilatkozathoz tartozó 1. sz. Melléklet

Gyártó: S.C. Wetterbest S.A
Înfrățirii nr. 142; COD P 105200, Băicoi, Prahova megye

Termék / Teljesítményérték		WTB CLICK Lemez	
Referenciaként használt EU szabvány:		SR EN 14782: 2006	
A CE megjelölés használatának kezdete:		2020	
Mechanikai szilárdság		NMT (nincs meghatározott teljesítmény)	
Vízhatlanság		Vízálló- SR EN 14782: 2006	
Méretbeli választék		Acél $12 \times 10^{-6} \times K^{-1}$	
Méret tűréshatárok		Alapanyag vastagsága SR EN 10143: 2008 Formabeli tűréshatárok SR EN 508-1: 2014	
Veszélyes anyagok kibocsátása		NMT (nincs meghatározott teljesítmény)	
Külső tűz esetében mutatott teljesítmény		B ROOF(1,2,3) osztály, a 2000/553/EK- SR EN 14782:2006 határozat 5.1.2 pontjának megfelelően: EN 13501-5	
Tűzzel szemben mutatott viselkedés		Fényes poliészter 25 µm A1: Matt poliészter 35 µm A2 – s1, d0: Neomat 30- 60µm A1-s1, d0; Suprem 50- 50µm A2-s1, d0	
TARTÓSSÁG	Alapanyag	DX 51 D+Z 225; S 280 GD+ Z 275;	
	Vastagság [mm]	0.45	0.5
	Szerves bevonatú SP 1 [µm]	Fényezett poliészter L 25 µm Matt poliészter M 35 µm	Fényezett poliészter L 25 µm Matt poliészter M 35 µm Neomat 30 60µm Suprem 50 50µm
	Szerves bevonatú SP 2 [µm]	Min 7 µm	